



取扱説明書

この度は LONZA シフトノブをお買い求めいただき、ありがとうございます。
この説明書を最後までお読みいただき、内容をご理解された上で本製品をご使用ください。

⚠ 注意


工具、説明書（本台紙）は常に車内に保管してください

■取り付け作業はエンジンを止め、サイドブレーキを引いた状態で行ってください。

■取り付け作業、動作確認は人のいない安全な場所で行ってください。

■炎天下での駐車時はシフトノブが非常に熱くなり、火傷を負う恐れがありますので、シフトノブにタオルなどの日よけをかぶせてください。

製品の構成と名称



取扱説明書

- 1 純正ノブを反時計回りに回して、取りはずします。（図1参照）

参考

はずれにくい場合はドライバーで暖めながら回してください。

反時計回りに回す



図 1

ネジ径を測る




図 2

- 2 ネジ山がある部分の径を図ります。（図2参照）

- 3 2で測った径と同じ径のインサーターを奥まで圧入し付属のネジで確実に締め込んで取り付けます。（図3参照）

- 4 ロンザシフトノブをシャフトネジ部に垂直に押し付けながら時計回りにねじ込みます。（図4参照）



図 3




図 4

⚠ 注意

ネジ止めないところから、それ以上回さないでください。
インサーターが破損しノブ本体が確実に固定できなくなります。

MT車へのご使用について

本製品にはシフトハターンが記されておりません。市販のシフトハターンパッチ等を使用して表示してください。

NAPOLEX^x